

# EG Conformiteitverklaring

*Deurenfabriek Suselbeek b.v.  
Terborgeseweg 17  
Varsseveld*

Verklaart dat

**Houten Buitendeuren\***  
voor toepassing in gebouwen

voldoen aan de eisen uit geharmoniseerde norm

## **NEN-EN 14351-1**

Ramen en deuren - Productnorm - Prestatie - eisen - Deel 1:  
Ramen en deuren zonder brand- en rookwerende eigenschappen

En/of: Op deze producten zijn ten minste de volgende gegevens aangebracht:

En/of: Aan dit product is een label gehecht met ten minste de volgende gegevens:

En/of: Op de verpakking van dit product zijn ten minste de volgende gegevens aangebracht:

En/of: Bij dit product gaan begeleidende documenten waarop ten minste de volgende gegevens zijn vermeld:

Overige productinformatie zie productinformatielabel

Om in Nederland te mogen worden toegepast dienen buitendeuren in gebouwen te voldoen aan de prestatie-eisen genoemd in het Bouwbesluit

Betrokken genotificeerde laboratoria t.b.v. het bepalen van de gedeclareerde waarden zijn:

SHR, nieuwe kanaal 9-b, Postbus 497, 6700 AL Wageningen

Directeur: H. Dannenberg  
Datum: 30-01-2010



Handtekening

\*niet zijnde brandwerende deuren, niet zijnde vluchtdeuren, (zie productinformatielabel)

Deze conformiteitverklaring is opgesteld door Suselbeek i.s.m. Crossing Barriers. Noch de in deze verklaring genoemde laboratoria noch Crossing Barriers zijn aansprakelijk voor de in de verklaring en in de productinformatie gedeclareerde waarden/klassen.

Doc.nr. 2010-01  
Versie nr. 1



Deurenfabiek Suselbeek b.v.  
Terborgseweg 17  
Varsseveld  
0135- 24 25 41

09

Prestaties volgens  
EN 14351-1

**Houten Buitendeuren\***

Eigenschap	Prestatie	binnendraaiende deur 38mm		binnendraaiende deur 56mm	buitendraaiende deur 56mm		dubbele deur binnendraaiend 54mm	dubbele deur buitendraaiend 54mm	hetschuifdeur	parallel schuifdeur
		npd	npd		npd	npd				
Weerstand tegen windbelasting (vervorming)	klasse	npd	npd	C	C	npd	npd		B	C
Weerstand tegen windbelasting (sterkte)**	klasse	npd	npd	3	3	npd	npd		4	4
Waterdichtheid**	klasse	2A	3A	5A	5A	3A	5A		2A	7A
Gevaarlijke stoffen**		Voldoet aan Nederlandse regelgeving								
Weerstand tegen stootbelasting	npd									
Draagvermogen van veiligheidsvoorzieningen	npd									
Breedte x hoogte (mm)		1050x2315		1050x2315		1380x2360				
Bedieningskrachten (bij automatische sluitingen)	npd									
Geluidsisolatie	npd									
Thermische isolatie	npd									
Luchtdoorlatendheid	npd									
Inbraakwerendheid**	klasse	0/2 <sup>1</sup>	0/2 <sup>1</sup>	0/2 <sup>1</sup>	0/2 <sup>1</sup>	0/2 <sup>1</sup>	0/2 <sup>1</sup>		0/2 <sup>1</sup>	0/2 <sup>1</sup>

**\* Buitendeuren te plaatsen in kozijnen incl. panelen, glas e.d.**

	Specificaties	
niet in vluchtroutes	dikte (mm)	38 38 56 56 54 54 56 66
niet electronisch aangedreven/bediend	vlak/massief	
niet met veiligheidsvoorzieningen (drangers e.d.)	profil./dichting	4zijdig kader
als scheiding tussen buitenlucht en binnenklimaat		laagreliefd.
zonder brand- of rookwerende eigenschappen	glas/paneeldet.	isolatieglas
geen industrie-, commerciële of garagedeuren (opp ≥ 6,25 m <sup>2</sup> )	sluitwerk	mrpts.
geen binnendeuren	hangwerk	4 scharn
geen draaideuren	materiaal	naald/loofh
		loofhout

<sup>1</sup>Inbraakwerende deuren\* volgens klasse 2 voor NEN 5096 met isolatieglas, voor ENV 1627 met gelaagd veiligheidsglas P2A en gedetailleerd volgens SKH-publicatie 98-08

**\*\* bouwbesluiteis**

npd (no performance determined)