

- De in het **assortiment** genoemde modellen zijn slechts voorbeelden, vraag naar de extra of alternatieve mogelijkheden bij onze verkoop binnendienst.
- **Kwaliteitsverklaring** Komo attest met productcertificaat, concepten I, II en III nr. 32460 van toepassing zijnde inhoud te verkrijgen via www.skh.org
- Deuren worden geleverd onder **SGT garantie** (Stichting Garantiefonds Timmerwerk) nr 125 Van toepassing zijnde inhoud en voorwaarden te verkrijgen via www.sgtonline.nl
- Glas, -en briefopeningen zijn standaard ingelegd met randwerk, zonder kopshout. Concept II samengestelde deuren mogen onbeglaasd 18 maanden worden verwerkt.
- Samengestelde deuren zijn standaard voorzien van stabiliteitsvoorziening aan sluitzijde.
- Samengestelde deuren zijn standaard voorzien van kurkvulling (100% natuurproduct) andere vulmaterialen op aanvraag (Vuren, PIR en PS- biobased).
- **Beplating:**
 - Susplex plaat, gladde uitvoering zonder nerf, (5mm, 8 mm) alle modellen.
 - Ocumé plaat, houtnerven zichtbaar (5mm, 8 mm) alle modellen.
 - Ocumé plaat, voorzien van andere dekfineren (op aanvraag) mogelijk.
- **Maximale deurafmetingen** BRL 0803, zie Komo certificaat, inbraakwerendheidsklasse 2 Voldoen aan de SGT garantie voorwaarden.
 - Afm. 1050 x 2500 mm 39 mm deuren
 - Afm. 1050 x 2500 mm 54 mm deuren
 - Afm. 928 x 2363 mm 54 mm deuren Pyrotria (BVT 30 min)
(vergroten oppervlak + 20%) randen mogen niet verkleind worden.
 - Afm. 928 x 2363 mm 67 mm deuren Pyrotria (BVT 30 min)
(vergroten oppervlak + 20%) randen mogen niet verkleind worden.
 - Afm. 928 x 2363 mm 54 mm deuren Pyropenta (BVT 60 min)
(vergroten oppervlak + 20%) randen mogen niet verkleind worden.
 - Afm. 928 x 2363 mm 67 mm deuren Pyropenta (BVT 60 min)
(vergroten oppervlak + 20%) randen mogen niet verkleind worden.
- **Houtlabels:**
 - FSC: CU-COC Nr. 807704
 - PEFC: CU-COC.NR. 807704
- **Behandeling deuren:**
 - Standaard Ral kleuren
 - Concept I voorlak 100 m μ
 - Concept II voorlak 140 m μ
 - Concept III aflak 170 m μ

Matrix samengestelde deuren

Blad 2-2

- **Maximale glas+kit dikte:**

39 mm deuren	35 mm
54 mm deuren	50 mm
67 mm deuren	61 mm

* afwijkingen op aanvraag

Luxe deuren op aanvraag

- **Geluidsisolatie:**

39 mm deuren	kurkvulling	29 DBA
54 mm deuren	kurkvulling	33 DBA

enkelkader
- **Gewicht per m2:**

Model 9400	39 mm deur	17 kg/m2
Model 9300	39 mm deur	21 kg/m2
Model 9500	39 mm deur	15 kg/m2
Model 9600	39 mm deur	n.v.t.
Model 9700	39 mm deur	n.v.t.
Model 9900	39 mm deur	17,5 kg/m2
Model 9900	39 mm deur	n.v.t.
Model 9400	54 mm deur	21 kg/m2
Model 9300	54 mm deur	28 kg/m2
Model 9500	54 mm deur	19 kg/m2
Model 9600	54 mm deur	25 kg/m2
Model 9700	54 mm deur	21,5 kg/m2
Model 9900	54 mm deur	21,5 kg/m2
Model 9900	54 mm deur	26 kg/m2

gewicht incl. stabiliteitsvoorziening
gewicht excl. Hang & Sluitwerk

* afwijkingen op aanvraag



**Deurenfabriek
Suselbeek b.v.**